

Modello "Active"

Tempi di consegna

Colori legno standard

Possibili altri colori su richiesta

Colori alluminio standard

Tutti i colori RAL

Caratteristiche generali:

Valori Uw 0.7 W/m²K Rw 34 Db

Spessori del legno

Telaio 114 mm 127 mm compreso alluminio

Anta 114 mm 127 mm compreso alluminio

Tipi di legno

Abete Rosso	lamellare	provenienza	centro Europa
Larice	lamellare	provenienza	Siberia
Rovere	lamellare	provenienza	Slovenia

Guarnizioni

Due guarnizione perimetrale posizionata nell'anta, di colore nero.

Due guarnizioni perimetrali sul telaio di cui una sul telaio in legno ed una sul telaio in alluminio.

Vetri

Vetro standard 4 b/16/4/16/4b Ug 0.6 di colore neutro. Vetro fissato con silicone trasparente dentro e fuori.

Ferramenta

Maco Trend per aria 12. adatta per ante fino a 130 kg. Ferramenta completamene nascosta con dispositivo di apertura ad anta e ribalta di serie, con nottolino anti intrusione di serie.

Verniciatura

Prima strato di consolidante per legno. Secondo strato di impregnante all'acqua, per protezione delle muffe e funghi.

Terzo strato velatura intermedia. Trattamento di smerigliatura e carteggio con sigillatura dei giunti.

Quarto strato di velatura spessa a base di acqua.

Guscio in alluminio

Montaggio dei telai in alluminio sulla finestra in legno tramite clips in materiale plastico ad incastro.

Verniciatura dell'alluminio a polveri lucide od opache secondo cartella RAL. Colori speciali quali tinte legno o ossidazioni anodiche su richiesta.



Abilitato per categoria case "PASSIVE"

