

## Modello "Prestige"

### Tempi di consegna

4 settimane dalla firma dell'ordine per tipologie e forme standard

### Colori legno standard

Vedi cartella di riferimento

Possibili altri colori su richiesta

### Colori alluminio

Tutti i colori RAL lucidi e opachi

### Caratteristiche generali

Finestra IV 80, profilo secondo ONORM B5315/E3

Valori Uw 1.3 W/m<sup>2</sup>K Rw 34 Db

### Spessori del legno

Telaio 68/68 mm 93 mm con alluminio

Anta 68/68 mm 93 mm con alluminio

### Tipi di legno

Abete Rosso	lamellare	provenienza	centro Europa
Larice	lamellare	provenienza	Siberia
Rovere	lamellare	provenienza	Slovenia

### Guarnizioni

Doppia guarnizione unica perimetrale posizionata nell'anta, di colore nero. Possibilità della terza guarnizione fissata nel telaio.

### Vetri

Vetro standard 4/16/4 Ug 1.1 di colore neutro. Vetro fissato con silicone trasparente dentro e fuori.

### Ferramenta

Maco per aria 12 adatta per ante fino a 130 kg. Possibilità di ferramenta completamente nascosta con dispositivo di apertura ad anta e ribalta di serie, con nottolino anti intrusione di serie. Apertura estate inverno di serie per la ribalta.

### Verniciatura

Primo strato di consolidante per legno. Secondo strato di impregnante all'acqua, per protezione delle muffe e funghi.

Terzo strato velatura intermedia. Trattamento di smerigliatura e carteggio con sigillatura dei giunti.

Quarto strato di velatura spessa a base di acqua. Per verniciatura alluminio vedi parte colori alluminio.

### Guscio in alluminio

Montaggio dei telai in alluminio sulla finestra in legno tramite clips in materiale plastico ad incastro.

Verniciatura dell'alluminio a polveri lucide od opache. Colori speciali quali tinte legno o ossidazioni anodiche su richiesta.



Abilitato per categoria case "A+"

