

## Modello "Elegance"

### Tempi di consegna

4 settimane dalla firma dell'ordine

### Colori legno standard

Vedi cartella di riferimento. Possibili altri colori su richiesta

### Colori gocciolatoio

C0 argent a, C 0 bronzo, bianco RAL 9016

Possibili altri colori RAL su richiesta

### Caratteristiche generali

Finestra IV 80, profilo secondo ONORM B5315/E3

Valori Uw 1.3 W/m<sup>2</sup>K Rw 34 Db

### Spessori del legno

Telaio 80/80 mm

Anta 80/78 mm

### Tipi di legno

Abete Rosso	lamellare	provenienza	centro Europa
Larice	lamellare	provenienza	Siberia
Rovere	lamellare	provenienza	Slovenia

### Guarnizioni

Doppia guarnizione unica perimetrale posizionata nell'anta, di colore nero. Possibilità della terza guarnizione fissata nel telaio. Garanzia di 5 anni.

### Vetri

Vetro standard 4/16/4 Ug 1.1 di colore neutro. Vetro fissato con silicone trasparente dentro e fuori. Garanzia di anni 5.

### Ferramenta

Maco Trend per aria 12. adatta per ante fino a 130 kg. Ferramenta completatamene nascosta con dispositivo di apertura ad anta e ribalta di serie, con nottolino anti-intrusione di serie. Dispositivo anta e ribalta "estate inverno" standard. Garanzia di 5 anni.

### Gocciolatoio

Gocciolatoio in alluminio su telaio con distanziatore termico in materiale plastico. Gocciolatoio di colore standard anodizzato argento, bronzo o di colore bianco. Garanzia di anni 5.

### Verniciatura

Prima strato di consolidante per legno.

Secondo strato di impregnante all'acqua, per protezione delle muffe e funghi.

Terzo strato velatura intermedia.

Trattamento di smerigliatura e carteggio con sigillatura dei giunti. Quarto

strato di velatura spessa a base di acqua.

Garanzia di anni 5.



Abilitato per categoria case "A+"

